

CS401

CORTADORA DE PISOS

Es una máquina Cortadora de Piso principalmente indicada para cortes en seco o refrigerado de pavimentos de hormigón o asfalto, desarrollada y fabricada dentro del más alto estándar de calidad, ofreciendo alto rendimiento y bajo costo de mantenimiento. Tiene una distribución optimizada de peso que proporciona un desempeño superior en el corte.

Máquina de Banco Portátil para cortes en seco o refrigerado de ladrillos, tubos de cementos, bloques, cerámicas, mármoles, granitos, pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje **230 V**
Potencia **2,2 kW (3 HP)**
Frecuencia **50Hz**
Grado de Potencia **Ip54**
Velocidad de rotación del eje **2800 mm-1**
Dimensiones máximas del disco (Ø Ext. x Int.) **400x25,4 mm**
Profundidad de corte **1350 mm**
Longitud máxima de corte **780 mm**
Dimensiones de la mesa **500x540 mm**
Dimensiones de la máquina **1187x620x740 mm**
Dimensiones de la máquina para el uso **1187x620x1360 mm**
Peso **90 kg**



Recomendamos su uso con los Discos Diamantados Clipper para Asfalto y Hormigón.
Diámetros: 350 mm ó 450 mm

DATOS TÉCNICOS

Motor **Honda GX390 (combustión)**
Potencia **9,6 kW (13 HP)**
Velocidad de rotación del eje **2.600 RPM**
Dimensiones máximas del disco (Ø Ext. x Int.) **450x25,4 mm**
Profundidad de corte - Disco de 350mm **125 mm**
Profundidad de corte - Disco de 450mm **170 mm**
Capacidad del tanque de agua **20L**
Dimensiones de la máquina **1180x650x1000 mm**
Peso **99 kg**



Recomendamos su uso con los Discos Diamantados Clipper de hasta 400 mm de diámetro.

CM42

CORTADORA DE BLOQUE

CORTADORA MANUAL A EXPLOSIÓN

Máquina ideal para corte de vigas de hormigón, paredes, juntas de dilatación, bloques o trabajos de remoción que necesiten de equipos ágiles y robustos. Proporcionan increíble potencia, además de ser totalmente protegidas para garantizar confort en la operación, debido a su diseño compacto y económico.

DATOS TÉCNICOS

Motor **5,4 HP**
Combustible **Gasolina = 2% de aceite 2T (ilube)®**
Capacidad del tanque de combustible **0,9 L**
Capacidad del tanque de aceite **0,32 L**
Velocidad de rotación del eje **4450 mm-1**
Dimensiones máx. del disco (Ø Ext. x Int.) **350x20 mm**
Profundidad de corte **125 mm**
Dimensiones de la máquina **775x267x430 mm**
Peso **10,5 kg**

CP514-350i



Recomendamos su uso con los Discos Diamantados Clipper de 350 mm de diámetro.

Máquina de Banco Portátil para corte de revestimientos cerámicos, azulejos y porcelanato de hasta 650 mm de longitud.

TR201E

CORTADORA DE PORCELANATO



Recomendamos su uso con los Discos Clipper Continuo Premium de 200 mm de diámetro.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje **230V**
Potencia **900W**
Frecuencia **50 Hz**
Grado de Potencia **Ip54**
Velocidad de rotación del eje **3650 mm-1**
Dimensiones máximas del disco (Ø Ext. x Int.) **200 x 25,4 mm**
Profundidad de corte a 90° **35 mm**
Profundidad de corte a 45° **25 mm**
Longitud máxima de corte **650 mm**
Dimensiones de la mesa **810x470 mm**
Dimensiones de la máquina **930x470x400 mm**
Dimensiones de la máquina para el uso **930x470x1200 mm**
Peso **35 kg**



TT180 BM

CORTADORA MANUAL

Máquina compacta y portátil para corte de revestimientos cerámicos, azulejos y porcelanato. Permite cortes en ángulos desde los 0° a 45° recto y biselado. Posee bandeja de agua removible.

Máquina de Banco para corte en húmedo de pisos cerámicos, azulejos y porcelanatos, con estructura reforzada. Permite realizar cortes de hasta 1,20 mts. de largo en ángulo recto o a 45°.

DATOS TÉCNICOS

Voltaje **230V**
Potencia **1100W**
Frecuencia **50 Hz**
Grado de Potencia **Ip54**
Velocidad de rotación del eje **3650 mm-1**
Dimensiones máximas del disco (Ø Ext. x Int.) **230 x 25,4 mm**
Profundidad de corte a 90° **45 mm**
Profundidad de corte a 45° **35 mm**
Longitud máxima de corte **1200 mm**
Dimensiones de la mesa **1200x565 mm**
Dimensiones de la máquina **1800x600x1175 mm**
Dimensiones de la máquina para el uso **1800x600x1175 mm**
Peso **72 kg**

Recomendamos su uso con los Discos Clipper Turbo y Continuo de 230 mm de diámetro.



TR231 GL

CORTADORA DE PORCELANATO